

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsk-gk.nt-rt.ru> || tkd@nt-rt.ru

Хомут соединительный СЕ



СЕ — это модификация соединителя CV, используемая для создания или ремонта безраструбных систем из чугуна. Может применяться при прокладке коммуникаций в грунте. Изготавливается из стали марки W4. Представляет собой гладкую металлическую ленту, дополненную уплотнительной втулкой из EPDM резины. Металлическое кольцо раскрывается полностью, что повышает удобство его монтажа в ограниченном пространстве. Затяжка хомута производится ручным способом с применением пары шестигранных болтов «под шлиц». Это позволяет гарантировать надежное и герметичное скрепление частей. Элемент обладает устойчивостью к температурным воздействиям и коррозии, не боится механических повреждений и химических веществ. Стоит отметить, что данный соединитель не способен предотвратить продольное смещение в трубопроводах. Рабочее давление в монтируемых с его помощью трубопроводах не должно превышать 0,5 бар. Хомут СЕ также не рекомендуется устанавливать в системах, попадающих под требования противопожарной безопасности. Типоразмерный ряд состоит из соединителей 9 диаметров.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
2428108050		Хомут соединительный СЕ 50
2428109070		Хомут соединительный СЕ 70
2628361100		Хомут соединительный СЕ 100
2628362125		Хомут соединительный СЕ 125
2628363150		Хомут соединительный СЕ 150
2628364200		Хомут соединительный СЕ 200
2628365250		Хомут соединительный СЕ 250
2628366300		Хомут соединительный СЕ 300