

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
- Иваново (4932)77-34 -06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98 -35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsk-gk.nt-rt.ru> || tkd@nt-rt.ru

Отводы двойные SML



Отводы SML — части фасона, созданные для смены направления трубопроводной сети. Они отличаются по диаметру и степени изогнутости, благодаря чему с их помощью можно осуществлять прокладку коммуникаций в любой плоскости и любой конфигурации.

Эти фасонные части позволяют трубопроводу повернуть на определенный угол, либо увеличить радиус скругления.

Самые ходовые отводы на 45°. Они применяются не только как самостоятельная деталь для отклонения трубопровода на 45°, но и в комплекте с тройниками на 45° для перехода с вертикальных участков на горизонтальные. Более того, на горизонтальной разводке производитель системы SML рекомендует все повороты выполнять деталями, либо два на 45° , либо три на 30° для уменьшения заиливания на поворотах.

Отвод на 88° часто востребован в местах, где надо компактно расположить систему (например, под перекрытием).

Отводы на 15°, 30°, 68° позволяют максимально подстроить трубопроводы под самые сложные конструкторские решения зданий.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
88217001		Отвод двойной SML 50
88217002		Отвод двойной SML 70
88217003		Отвод двойной SML 80
88217004		Отвод двойной SML 100
88217005		Отвод двойной SML 125
88217006		Отвод двойной SML 150