

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsk-gk.nt-rt.ru> || tkd@nt-rt.ru

Отводы SML



Отводы SML — части фасона, созданные для смены направления трубопроводной сети. Они отличаются по диаметру и степени изогнутости, благодаря чему с их помощью можно осуществлять прокладку коммуникаций в любой плоскости и любой конфигурации.

Эти фасонные части позволяют трубопроводу повернуть на определенный угол, либо увеличить радиус скругления. Самые ходовые отводы на 45°. Они применяются не только как самостоятельная деталь для отклонения трубопровода на 45°, но и в комплекте стройниками на 45° для перехода с вертикальных участков на горизонтальные. Более того, на горизонтальной разводке производитель системы SML рекомендует все повороты выполнять деталями, либо два на 45°, либо три на 30° для уменьшения заиливания на поворотах.

Отвод на 88° часто востребован в местах, где надо компактно расположить систему (например, под перекрытием). Отводы на 15°, 30°, 68° позволяют максимально подстроить трубопроводы под самые сложные конструкторские решения зданий.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
88203004		Отвод чугунный SML 100*45
88201004		Отвод чугунный SML 100*88
88203005		Отвод чугунный SML 125*45
88201005		Отвод чугунный SML 125*88
88203006		Отвод чугунный SML 150*45
88201006		Отвод чугунный SML 150*88
88203007		Отвод чугунный SML 200*45
88201007		Отвод чугунный SML 200*88
88203001		Отвод чугунный SML 50*45
88204001		Отвод чугунный SML 50*88